

T2

台式热敏POS

- 外观小巧、造型优美,独有的隐藏式功能键设计,提升了产品美感
- 高性能的产品规格,保障运行更加流畅,应用扩展性更强
- 通过PCI4.X、UPTS2.0、EMV、PBOC等认证,保障支付安全
- 支持国密算法,取得了商用密码产品型号证书
- 提供丰富的接口,支持多种设备扩展



产品规格

项目	指标描述	
处理器	32位安全高性能CPU	
存储器	256MB FLASH, 128MB RAM, 可扩展	
显示屏	2.8寸TFT彩屏, 分辨率320*240	
触摸屏/手写	选配电子签名功能	
键盘	10个数字键, 10个功能键	
密码键盘	支持内置密码键盘, 也可选配外置密码键盘	
打印机	高速热敏打印机 打印纸: 直径50mm, 纸宽58mm	
磁卡阅读器	双向刷卡, 三磁道(磁道1、2、3)	
IC卡读写器	符合EMV、PBOC	
非接卡读卡器	可选内置非接读卡器, 13.56MHz, 兼容ISO14443, TypeA/B, 通过qPBOC认证	
卡槽	PSAM: 3个 SIM: 可选(复用PSAM卡座) SD: 1个	
通讯方式	标配: Modem / Ethernet 可选: GPRS / CDMA / 3G / WiFi	
提示音功能	蜂鸣器提示, 可选语音提示	
指示灯	4个(蓝、黄、绿、红)	
外围设备接口	1个RS232接口, 1个PINPAD接口, 1个电话线接口(通信接口), 1个网络和电话线复用接口, 1个标准USB-Host接口, 1个micro-USB接口。	
电源	输入: 220V, 50~60HZ, 0.6A 输出: 8.5V, 1.5A	
操作系统	LINUX	
程序架构	支持多应用	
无故障使用时间	平均无故障工作时间在50000小时以上	
产品尺寸	175×81×72 mm	
产品重量	320g	
工作环境	工作环境	0°C~50°C
	存储温度	-20°C~60°C
	相对湿度	5%~95%(非冷凝)



深圳市新国都支付技术有限公司 Shenzhen Xinguodu Technology Co., Ltd

地址: 深圳市福田区泰然工贸园劲松大厦17B Address: 17B, Jingsong Bldg., Terra Industrial & Trade Park, Chegongmiao, Futian, Shenzhen
电话: +86-755-8631-9929 传真: +86-755-8631-9990 E-mail: sales@xinguodu.com http://www.xinguodu.com