

G810

台式热敏POS

- 人体工程学设计、时尚美观, 产品细节设计更加人性化
- 提供多种支付功能, 在复杂商业环境下, 满足各种环境的使用需求
- 通过PCI3.X认证, 最大限度的保证交易过程的安全性和可靠性
- 支持多种通讯方式, 可选择MODEM、网络、无线、WIFI等, 布放灵活



产品规格

项目	指标描述
处理器	32位高性能CPU
存储器	128MB FLASH, 64MB RAM
显示屏	2.8寸TFT彩屏, 分辨率320×240, 带背光
键盘	10个数字键, 9个功能键
密码键盘	内置密码键盘, 可选外挂密码键盘
打印机	高速热敏打印机 打印纸: 直径40mm, 纸宽58mm
磁卡阅读器	双向刷卡, 三磁道(磁道1、2、3)
IC卡读写器	符合EMV、PBOC
非接卡读卡器(可选)	13.56MHz, 兼容ISO14443, Type A/B, 通过qPBOC认证
卡槽	PSAM: 4个 SIM: 可选(复用PSAM卡座) SD: 1个
通讯方式	Modem, Ethernet/GPRS/CDMA/WIFI(可选)
提示音功能	蜂鸣器提示, 可选语音提示
外围设备接口	1个RS232接口, 1个PINPAD接口, 1个电话线接口, 1个网络和电话线复用接口, 1个标准USB-Host接口, 1个Mini-USB接口
外置电源	输入: 176-264V, 50~60Hz, 0.6A 输出: 8.5V, 1.5A
操作系统	LINUX
程序架构	支持多应用
无故障使用时间	平均无故障工作时间在50000小时以上
产品尺寸	230x97x75 mm
产品重量	500g(根据选配功能的不同有差异)
工作环境	工作温度: 0°C~50°C 存储温度: -20°C~60°C 相对湿度: 5%~95%(非冷凝)



深圳市新国都支付技术有限公司 Shenzhen Xinguodu Technology Co., Ltd

地址: 深圳市福田区泰然工贸园劲松大厦17B Address: 17B, Jingsong Bldg., Terra Industrial & Trade Park, Chegongmiao, Futian, Shenzhen
电话: +86-755-8631-9929 传真: +86-755-8631-9990 E-mail: sales@xinguodu.com http://www.xinguodu.com